

5PACK - 6PACK

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES



Descripción del producto

La línea de electrobombas sumergibles "5PACK" y "6PACK" con bridas de aspiración y descarga metálicas están diseñadas para la extracción de agua en pozos abiertos o cisternas. Ideales para riegos en general, elevación a tanques elevados y cisterna, llenado de piscinas, desagote de agua limpia y bebederos, en el ámbito civil, industrial y agropecuario.

Características

- Bridas metálicas.
- Diseño exclusivo con bujes de NYLATRON®
- Impulsores en acero inoxidable AISI 304
- Difusores en policarbonato con insertos de acero inoxidable para soportar el empuje axial.
- Doble sello mecánico con cámara de aceite (Italiano)
- No requiere tubo inductor para su funcionamiento en tanques cisterna o pozos abiertos
- Motores eléctricos sumergibles REBOBINABLES y REPARABLES
- Motor 2 alambres: no requiere tablero de arranque
- Versión Standard con 15 mts de cable con ficha incluida
- Aislación clase F – IP 68
- Cumplen con las normas de seguridad eléctrica intern. IEC

Condiciones de uso

- Temperatura del fluido hasta +35°C
- Rango de PH del agua a bombear 6.5 a 8
- Agua con sólidos en suspensión hasta 25 gr/m³



TABLA DE PRESTACION – 50 Hz

MODELOS	HP	Altura manométrica (metros)												In (Amp)	In (Amp)	Diam Máx	
		10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	65	70				
5PACK 150 M	1,5	6,50	5,70	5,10	4,50	4,00	3,40	2,50	1,30					Caudal (m ³ /h)	1 1/4"	6,80	128
5PACK 200 M	2	7,00	6,60	6,20	5,80	5,40	5,10	4,70	4,10	3,22	2,50	2,00	1,20	1 1/4"	9,10	128	
5PACK 200 T	2	7,00	6,60	6,20	5,80	5,40	5,10	4,70	4,10	3,22	2,50	2,00	1,20	1 1/4"	3,70	128	
6PACK 300 T	3	9,80	9,60	9,10	8,70	7,90	7,30	6,60	5,90	4,30	3,10	1,60		1 1/4"	4,60	144	