



# SUB4

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA PERFORACIONES DE 4" (102 mm)

## Descripción del producto

La línea de electrobombas sumergibles "SUB4" con bridas de aspiración y descarga en acero inoxidable está diseñada para la extracción de agua en pozos profundos de 4" encamisados con caño de 110 mm de diámetro exterior (102 mm interior). Ideales para riegos en general, elevación a tanques elevados y cisterna, llenado de piscinas y bebederos, en el ámbito civil, industrial y agropecuario.

## Características

- Bridas en acero inoxidable
- Carcaza de acero inoxidable
- Impulsores y difusores de NORYL® con carga de fibra de vidrio
- Motores eléctricos sumergibles REBOBINABLES y REPARABLES
- Opción motor 2 alambres: no requiere tablero de arranque
- Opción motor 3 alambres: incluye tablero de arranque
- Aislación clase F – IP 68
- Cumplen con las normas de seguridad eléctrica internacionales IEC

## Condiciones de uso

- Temperatura del fluido hasta +35°C
- Rango de PH del agua a bombear 6.5 a 8
- Agua con sólidos en suspensión hasta 150 gr/m<sup>3</sup>



TABLA DE PRESTACION – 50Hz

MODELOS	Pot, HP	Altura manometrica (metros)																				Boca de descarga	In (Amp)		Etapas N°	Largo (mm)	Peso (kg)				
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	85	90	100	110	120		220V	380V							
SUB4 50 M	0,5	6,3	5,8	5,0	4,3	3,6	2,6	1,0																	Caudal (m <sup>3</sup> /h)	1 1/4"	3,3	-	6	733	11
SUB4 75 M	0,75	6,5	6,1	5,6	5,0	4,5	4,0	3,4	2,7	1,6																1 1/4"	4,6	1,8	8	799	12
SUB4 100 M	1		6,3	6,0	5,6	5,2	4,8	4,5	4,1	3,7	3,2	2,7	2,0	1,0												1 1/4"	6	2,2	11	896	13
SUB4 150 M	1,5		6,5	6,3	6,1	5,9	5,6	5,3	5,1	4,8	4,5	4,3	4,0	3,7	3,4	2,7	2,2	1,6								1 1/4"	8,4	3,2	16	1048	16
SUB4 200 M	2			6,5	6,4	6,2	6,0	5,9	5,7	5,5	5,3	5,1	4,9	4,7	4,5	4,1	3,9	3,7	3,1	2,7	2,0					1 1/4"	11	4,7	22	1211	18

Los datos de caudales y alturas respetan las tolerancias de fabricación de la Norma Internacional ISO 2548 Clase C